

DIMENSIONES DTI PERMITIDAS SEGÚN LAS NORMAS Y ESPECIFICACIONES APLICABLES PARA REFERENCIA						
TAMAÑO/GRADO DTI	ASTM F959/F959M ref ASME B18.2.6/18.2.6M		ASTM F959/959M permite ASTM F436/F436 diámetro mín.	ASTM F959/F959M ref ASME B18.2.6 B18.2.6M		
	DI Mín.	DI Máx.		DE Máx.	Espesor Mín. sin protuberancia	Espesor Máx. con protuberancia
Todas las dimensiones en pulgadas	DI Mín.	DI Máx.	DE Mín.	DE Máx.	Espesor Mín. sin protuberancia	Espesor Máx. con protuberancia
1/2" A325/120	.520	.527	1.031	1.187	.104	.180
5/8" A325/120	.651	.658	1.281	1.375	.126	.220
3/4" A325/120	.783	.790	1.436	1.625	.126	.230
7/8" A325/120	.914	.921	1.718	1.875	.142	.240
1" A325/120	1.043	1.052	1.937	2.000	.158	.270
1-1/8" A325/120	1.174	1.183	2.187	2.250	.158	.270
1-1/4" A325/120	1.306	1.315	2.437	2.500	.158	.270
1-3/8" A325/120	1.437	1.446	2.687	2.750	.158	.270
1-1/2" A325/120	1.568	1.577	2.937	3.000	.158	.270

1/2" A490/150	.520	.527	1.031	1.375	.104	.180
5/8" A490/150	.651	.658	1.281	1.625	.126	.220
3/4" A490/150	.783	.790	1.436	1.750	.142	.240
7/8" A490/150	.914	.921	1.718	2.000	.158	.260
1" A490/150	1.043	1.052	1.937	2.250	.158	.270
1-1/8" A490/150	1.174	1.183	2.187	2.500	.158	.280
1-1/4" A490/150	1.306	1.315	2.437	2.750	.158	.280
1-3/8" A490/150	1.437	1.446	2.687	3.000	.158	.280
1-1/2" A490/150	1.568	1.577	2.937	3.250	.158	.280

Todas las dimensiones en mm	DI Mín.	DI Máx.	DE Mín.	DE Máx.	Espesor Mín. sin protuberancia	Espesor Máx. con protuberancia
M12 8.8/120	13.3	13.4	25.7	30.2	2.6	4.6
M16 8.8/120	16.75	16.85	32.4	36.8	3.2	5.5
M20 8.8/120	20.95	21.05	40.4	46.0	3.6	6.0
M22 8.8/120	23.05	23.15	42.4	50.6	3.6	6.0
M24 8.8/120	25.15	25.25	48.4	55.2	4.0	7.0
M27 8.8/120	28.3	28.4	54.1	62.1	4.0	7.0
M30 8.8/120	31.45	31.55	58.1	69.0	4.0	7.0
M36 8.8/120	37.75	37.85	70.1	82.8	4.8	7.5

M12 10.9/150	13.3	13.4	25.7	30.2	2.6	4.6
M16 10.9/150	16.75	16.85	32.4	36.8	3.2	6.0
M20 10.9/150	20.95	21.05	40.4	46.0	3.6	6.0
M22 10.9/150	23.05	23.15	42.4	50.6	3.6	7.0
M24 10.9/150	25.15	25.25	48.4	55.2	4.0	7.0
M27 10.9/150	28.3	28.4	54.1	62.1	4.0	7.0
M30 10.9/150	31.45	31.55	58.1	69.0	4.0	7.5
M36 10.9/150	37.75	37.85	70.1	82.8	4.8	7.5
M42 10.9/150	43.5	43.7	90	92	4.8	7.5