



Aviso Legal Completo: ©20XX Applied Bolting Technology, LLC | DuraSquirt®, Squirter® y el logotipo de Applied Bolting Technology® son marcas registradas de Applied Bolting Technology®, LLC.

Aviso Legal Abreviado: ©20XX Applied Bolting Technology, LLC. General rules for the use of Applied Bolting Technology® Logos, Trademarks, and Word Marks.

1. Normas generales para el uso de los logotipos, marcas registradas y marcas denominativas de Applied Bolting Technology®

A. Applied Bolting Technology, LLC = nombre de la empresa.

B. Applied Bolting Technology® = cuando se haga referencia a los productos..

D. Applied Bolting = exclusivamente en contextos informales o conversacionales.

E. ABT = únicamente para nombrar archivos y documentos.

2. Fig. 1. Incluya siempre los símbolos de marca (™ o ®) la primera vez que las siguientes marcas aparezcan en un titular y la primera vez que aparezcan en el cuerpo de texto de una página: Applied Bolting Technology®, Squirter®, DuraSquirt®, the best way to bolt!®, Squirt-Type™, Squirt™, See that the bolts are tight® y Visual Verification of Bolt Tension®

Si los materiales de marketing están dirigidos específicamente a clientes fuera de Estados Unidos, consulte con el departamento jurídico para confirmar qué símbolos de marca deben utilizarse en cada país.

3. Escriba siempre las marcas denominativas Applied Bolting Technology®, Squirter® DTI y DuraSquirt® DTI con las iniciales en mayúscula. the best way to bolt!™ debe escribirse siempre en minúsculas.

4. Incluya siempre en el aviso legal los nombres de los productos que aparezcan en el material de comunicación.

Normas y directrices de marca de Applied Bolting Technology®

1. Utilice siempre los logotipos oficiales de Applied Bolting Technology®, Squirter® DTI y DuraSquirt® DTI disponibles en la versión más reciente de la carpeta VIS.

2. Utilice siempre los colores oficiales de Applied Bolting Technology®, tanto en soportes impresos como digitales.

3. Mantenga siempre las proporciones originales al cambiar el tamaño de los logotipos de Applied Bolting Technology®, Squirter® DTI y DuraSquirt® DTI.

4. Respete siempre el área de seguridad alrededor de los logotipos de Applied Bolting Technology®, Squirter® DTI y DuraSquirt® DTI, dejando un espacio libre mínimo equivalente a 1/5 de la altura del logotipo en todo su perímetro. Evite colocar los logotipos sobre fondos visualmente recargados.

5. Mantenga siempre los logotipos de Applied Bolting Technology®, Squirter® DTI y DuraSquirt® DTI correctamente alineados con la página. No los incline, gire ni deforme. Si fuera necesario hacerlo por motivos estilísticos, deberá obtenerse previamente la aprobación interna correspondiente.

6. Mantenga separados los logotipos de Applied Bolting Technology®, Squirter® DTI y DuraSquirt® DTI de los logotipos de colaboradores o socios. Siempre que sea posible, sitúe los logotipos ajenos a Applied Bolting Technology® enfrente de los de la marca, ya sea en disposición vertical, horizontal o diagonal.

7. No utilice nunca los logotipos de Applied Bolting Technology®, Squirter® DTI y DuraSquirt® DTI por debajo de los siguientes tamaños mínimos permitidos:

Impresión: 8 mm de altura, Ropa/tejidos: 8–13 mm de altura, Web: 25 píxeles de altura

8. No utilice nunca un fondo naranja detrás de las versiones a todo color de los logotipos de Applied Bolting Technology®, Squirter® DTI y DuraSquirt® DTI.

9. No recorte nunca los logotipos de Applied Bolting Technology®, Squirter® DTI y DuraSquirt® DTI.

10. No muestre nunca los logotipos de Applied Bolting Technology®, Squirter® DTI y DuraSquirt® DTI boca abajo.

11. No cubra ni oculte nunca, total o parcialmente, los logotipos de Applied Bolting Technology®, Squirter® DTI y DuraSquirt® DTI.

12. No integre nunca los logotipos de Applied Bolting Technology®, Squirter® DTI y DuraSquirt® DTI con los logotipos de colaboradores o socios.

13. Utilice siempre el naranja de Applied Bolting Technology® (#f47c27) para representar visualmente el material presente en la cavidad de nuestra arandela indicadora directa de tensión. Consulte las páginas 30–31 para obtener información detallada sobre el uso del naranja de Applied Bolting Technology®.

Tenga en cuenta lo siguiente

1. Las versiones en blanco y negro (monocromáticas) o en un solo color de los logotipos de Applied Bolting Technology®, Squirter® DTI y DuraSquirt® DTI son únicamente para usos secundarios y solo deben imprimirse sobre fondos blancos o de colores claros. Podrán autorizarse excepciones a esta directriz en casos concretos, previa aprobación. Para fondos oscuros pueden utilizarse las versiones blancas de los logotipos con el fin de garantizar una mejor visibilidad.

2. Las versiones en blanco y negro de los logotipos de Applied Bolting Technology®, Squirter® DTI y DuraSquirt® DTI deben utilizarse únicamente para grabado en relieve o impresión a una sola tinta.

3. Para aplicaciones impresas por debajo del tamaño mínimo permitido de 8 mm, recomendamos utilizar las marcas denominativas de Applied Bolting Technology®, Squirter® DTI y DuraSquirt® DTI. Para solicitar aprobaciones internas o realizar consultas, póngase en contacto con:

rozbw@appliedbolting.com - 802.460.3100