

# Squirter® DTIs

with DuraSquirter® Formula

**Definición de DTI:** un indicador directo de tensión es un dispositivo mecánico de un solo uso que se utiliza en conexiones de acero estructural para verificar que los tornillos tengan la tensión adecuada. Está diseñado para asegurar que, durante la instalación, los tornillos alcancen al menos la tensión mínima requerida, algo fundamental para mantener la integridad estructural y la seguridad de la conexión.

## Funciones:

- » Indicación precisa de la tensión
- » A prueba de agua
- » Inspección en el momento que lo necesite
- » Rentable
- » Diseño único
- » Verificación del trabajo realizado

**the best way to bolt!®**  
**www.appliedbolting.com | 800 • 552 • 1999**

**Escanee el código QR  
para obtener más  
información.**





# Squirter® DTIs

with DuraSquirt® Formula

## Verificación **Visual** de la Tensión en el Atornillado

**Cómo funciona:** durante la instalación, las protuberancias del Squirter DTI se comprimen. Esta compresión se relaciona directamente con la tensión del conjunto atornillado. Cuando se alcanza la tensión correcta, el Squirter DTI expulsa un material naranja resistente, lo que indica que el perno quedó correctamente ajustado.

### **Aplicaciones:**

Los Squirter® DTI se utilizan comúnmente en diversas industrias, entre ellas, las siguientes:

- » Petróleo, gas y comisionamiento (OGC, por sus siglas en inglés): plantas de gas natural liquido (LNG, por sus siglas en inglés), refinerías, etc.
- » Energía: centros de datos, energía nuclear, etc.
- » Infraestructura: puentes y otras estructuras.
- » Energías renovables: solar y eólica.
- » Otros sectores: minería, construcción, estadios, etc.

**the best way to bolt!®**

800 • 552 • 1999 | Línea directa: 802 • 460 • 3100

info@appliedbolting.com | www.appliedbolting.com

1413 Rockingham Road, Bellows Falls VT 05101