

Diámetro del tornillo, pulg.	Tornillos A325	Tornillos A490
1/2	12	15
5/8	19	24
3/4	28	35
7/8	39	49
1	51	64
1 1/8	64	80
1 1/4	81	102
1 3/8	97	121
1 1/2	118	148

Equivalente a 0,70 veces la resistencia mínima a tracción de los tornillos, según lo especificado en F3125, con roscas UNC, redondeada al kip más próximo.

Descubra la Ventaja de Squirter®

Con Squirter® DTI, el atornillado nunca ha sido tan fácil ni tan preciso. Saque el máximo partido a sus proyectos garantizando una tensión precisa de los tornillos en todo momento. Para obtener más información sobre Squirter® DTI y cómo pueden mejorar su proceso de atornillado, póngase en contacto con nosotros hoy mismo.



Scan
me

**Minimum Bolt
Pretension Per AISC
360 Table J3.1M**

Bolt Diameter, mm	A325M bolts	A490M bolts
M16	91	114
M20	142	179
M22	176	221
M24	205	257
M27	267	334
M30	326	408
M36	475	595

Equal to 0.70 times the minimum tensile strength of bolts, as specified in ASTM F3125M for grades A325M and A490M Bolts, with UNC threads, rounded to the nearest kN.

